

Herstelleraussage

Dokument Nr.: 14825328.01

Wir als Hersteller bestätigen für unsere folgend genannten Produkte,

**Druckmittler,
Rohr-Druckmittler
auch mit
Kapillarleitung oder Kühlelement**

990. , 981.****

dass diese **permanent technisch dicht** sind.

Alle Druckmittler werden mit der lokalen Sprühmethode A3 nach EN 1779:1999 geprüft und halten die Anforderungen der TA Luft (Vermeidung von Emissionen) ein.

Die Eignung der Dichtungen zum Einsatz, sowie die geeignete Auswahl der Montage, Prüfung und Wartung der Dichtsysteme, ist bezogen auf die Applikation vom Anwender sicherzustellen.

Manufacturer's Statement

Document No.: 14825328.01

We as manufacturer confirm for our products listed below,

**Diaphragm seal,
In-line diaphragm seal
also with
capillary tube or cooling element**

990. , 981.****

that they are **permanently technically sealed**.

All diaphragm seals are tested by the local spray method A3 according to EN 1779:1999 and keep requirements of the „TA-Luft“ (Avoiding emissions).

Based on the specific application, the user must ensure the suitability of the seals and the correct selection, installation, testing, and maintenance of the sealing systems.

Unterzeichnet für und im Namen von: / Signed for and on behalf of:

WIKAL Alexander Wiegand SE & Co. KG
Klingenberg, 2025-11-26



Matthias Kirch, Vice President
Center of Excellence Pressure



Andreas Massong, Head of Quality Assurance
Center of Excellence Pressure